



IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

PRESSIONE

100 bar

PORTATA ACQUA

300 l/h

POTENZA ASSORBITA

1,3 kW



MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE - HPE

MACCHINA DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE - HPE - CODICE APTA40015 (VEDI IMMAGINE A DX)

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO
- ▶ LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS

SETTORI DI UTILIZZO



INNOVAZIONE



G6000™ CERAMIC TECH GUN



MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL



IPC PUMP



SERBATOIO DETERGENTE INCORPORATO DA 7,5L CHE CONSENTE L'EROGAZIONE DEL PRODOTTO IN BASSA PRESSIONE



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE



MANIGLIONE ERGONOMICO INTEGRATO, POSALANCIA E SUPPORTO TUBO PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO

DATI TECNICI

PERFORMANCE

| | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Pressione operativa | bar/Mpa | 100/10 |
| Portata | l/h | 300 |
| Temperatura max. acqua in ingresso | °C | 50 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/8,6 |
| Potenza assorbita | kW | 1,3 |
| N° poli motore/RPM | | 4-1400 |
| Comando a distanza | | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | | lpc biella manovella/ottone/ceramica |
| Serbatoio detergente | l | 7,5 |
| Erogazione detergente | | bassa pressione |
| Dimensione (LxWxH) | cm | 74x43x81 |
| Peso | Kg | 47 |

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020

**IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22**



CODICE: LCPR40013

**PROLUNGA P70 + TESTINA
REGOLABILE**



CODICE: UGLN40038

UGELLO A.P. 1/4 1502



CODICE: TBAP40012

**TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 10 m**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

**PROLUNGA
P90 - SOTTOSCOCCA**



CODICE: RCIN10810

**INNESTO A VITE M22-M22
PER GIUNZIONI**



CODICE: TBAP23853

**DRAIN KIT
PROFESSIONALE 10 m**



CODICE: SPID24939

**IDROSPAZZOLA FISSA
+ PRONLUNGA P70**



CODICE: LCPR40143

PROLUNGA LANCIA P50



CODICE: KTRI40478

KIT TENUTE ACQUA CALDA

